



LO SABEMOS HACER, LO PODEMOS CONSTRUIR

LISTA DE PRECIOS

CONSTRUYENDO
MEJORES PROYECTOS

OFICINA PRINCIPAL: Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.
PBX: (1) 869 87 87 • WWW.TOXEMENT.COM.CO
OFICINAS NACIONALES: • Medellín: (4) 448 01 21 • Cali: (2) 524 23 25 • Barranquilla: (5) 380 80 23 / 382 05 22 • Bucaramanga: (7) 690 96 51 / 691 52 14 • Cartagena: (5) 653 62 31 / 653 62 47



Síguenos como [/toxement.col](https://www.facebook.com/toxement.col)



**EUCLID GROUP
TOXEMENT**

Accelguard HE

Acelerante de fraguado para hormigón y mortero

Disminuye el tiempo de fraguado, garantiza un endurecimiento uniforme. Para cemento puro o mortero utilice en dilución hasta 1 : 10 (producto : agua de amasado), según el efecto deseado



Und. (Kg)

2,5

5

24

250

Eucon Vandex AM 10

Aditivo impermeabilizante por cristalización

Impermeabilización interna y externa, mejora la resistencia química. Es usualmente dosificado del 1% al 2% del peso del material cementante.



Und. (Kg)

10

Toxement 1A

Impermeabilizante integral para mortero

Impermeabiliza integralmente, Incrementa la durabilidad del concreto. Mejora la plasticidad y consistencia de las mezcla y Proporciona excelente cohesión a las mezclas. Dosificación en 1 parte de TOXEMENT 1A por 10 de agua.



Und. (Kg)

1

2

4

20

210

Toxement Polvo

Impermeabilizante integral para mortero

Impermeabiliza integralmente, Facilita la dosificación por ser ésta directa al cemento, Aumenta la resistencia de los morteros a la acción de ambientes ácidos, alcalinos y elementos destructivos, reduce contracción. Aplicar 0,5 kg a 1 kg de TOXEMENT POLVO por saco de cemento de 50 kg dependiendo del grado de humedad a controlar



Und. (Kg)

1

5

25

250



Eucon IM 100

Incluser de aire y **reductor** de agua de concreto

Reduce la permeabilidad, Mejora la manejabilidad, reduce agrietamiento. La dosis de EUCON IM 100 es de 0,5% del peso del cemento empleado en la mezcla



Und. (Kg)

4

20

210

Eucon MR 250

Reductor de agua medio con ligero retardo de fraguado

Mejora manejabilidad, terminado, reduce requerimiento de agua, retarda fraguado. Se recomienda en dosis del 0.5% a 1.5% del peso del cemento.



Und. (Kg)

20

230

Plastol HR/DM Plus

Reductor de agua de alto rango con moderado retardo

Permite el uso de un solo aditivo cuando se requiere reducción de agua y alta manejabilidad, mejora resistencias mec. Puede ser usado del 0,2% al 1,2% del peso del cemento



Und. (Kg)

20

230

Eucon LV Parte A

Para morteros **larga vida**, plastificante retardante

Se pueden fabricar morteros larga vida hasta por 72 horas garantizando excelentes diseños. Dosificación 0,3% y el 1% del peso del cemento



Und. (Kg)

20

230

Eucon LV Parte B

Para morteros **larga vida**, plastificante retardante

Se pueden fabricar morteros larga vida hasta por 72 horas garantizando excelentes diseños. Dosificación del 0,3% al 1% del peso del cemento



Und. (Kg)

20

230



Fiberstrand N 3/4"

Micro-fibra de Nylon

Controla las fisuras por contracción, reduce segregación, refuerza en 3D y reduce permeabilidad. Se dosifica a razón de 0.6 kg/m³ de concreto



Und. (Bol.)

600 g

Fiberstrand 150 3/4"

Micro-fibra de Polipropileno

Controla las fisuras por contracción, reduce segregación, refuerza en 3D y reduce permeabilidad. Se dosifica a razón de 0.4 kg/m³ a 0.6 kg/m³ de concreto



Und. (Bol.)

600 g

Tratamiento Muros

Eucoplus Gris 1000, 5000 y 7000

Impermeabilizante cementicio, semi-flexible, bicomponente

Resiste presiones positivas, no altera potabilidad, de fácil aplicación, se puede usar sobre superficies de concreto, ladrillo, mortero libre de cal y sin aditivo impermeabilizante. Tiene un rendimiento de 4 kg/m² en 3 capas



Und. (Kg)

1000

8

36

5000

6

33

7000

36

Sellotoc Gris

Recubrimiento **impermeable** y decorativo

Permite buenas impermeabilizaciones a menor costo, de fácil mezcla y aplicación, buena adherencia al concreto, mortero y mampostería. El consumo de SELLOTOC es de 2.3 kg/m² (2 capas de espesor mínimo de 1 mm)



Und. (Kg)

2

5

25



Sellotoc P Gris

Recubrimiento polimérico **impermeable, decorativo** y de alta adherencia para concreto y mortero

Permite buenas impermeabilizaciones, buena adherencia al concreto, mortero y mampostería. Rendimiento de 2.3 kg/m² - 2.5 kg/m² (2 capas de espesor mínimo de 1 mm)



Und. (Kg)

5

25

Vandex Super Gray

Impermeabilizante protector del concreto por cristalización

Impermeabiliza, protege el concreto en profundidad, actúa en presión positiva y negativa. Aplicar 2 capas a 0,75 kg/m² cada una con brocha, cepillo o aspersor.



Und. (Kg)

22.7

Sellos de filtración

Euco-Plug

Mortero de **fraguado rápido** para sello de filtraciones de agua

Solo requiere agua para la mezcla. Se expande y tiene un endurecimiento rápido de 1 a 5 min. Se requiere 1.9 kg de EUCO-PLUG por cada litro de espacio vacío a sellar



Und. (Kg)

5

25

Recubrimientos

Acrisello Gris y Blanco

Recubrimiento acrílico **impermeable** Tipo I

Protege de la intemperie, resistente al ataque de carbonatación, de fácil aplique y limpieza, acabado decorativo. Rendimiento 250 g/m² – 350 g/m²



Und. (Kg)

5

25

250



Limestone Plus

Repelente de agua para fachadas con alta resistencia

Amigable con medio ambiente, para lugares muy alcalinos, repelente al agua lluvia en fachada, ayuda a mantener limpia la fachada, acción entre 7 y 10 años



Und. (Kg)

3

16

160

Limestone WB

Repelente de agua para fachadas base acuosa

Amigable con medio ambiente, repelente al agua lluvia en fachada, ayuda a mantener limpia la fachada, acción entre 7 y 10 años



Und. (Kg)

3.5

18

200

Limpiador de Fachada

Euco cleaner 320

Limpiador para fachadas en ladrillo

Utilizar antes de hidrofugar fachadas, permite retirar con facilidad residuos de cemento y manchas, resalta el color del ladrillo



Und. (Kg)

20

210

Curadores y Selladores

Curaseal PF Blanco

Curador para hormigón y mortero, base parafina

Evita evaporamientos de agua en el concreto permitiendo mejor hidratación del concreto, permite controlar agrietamiento del concreto y mortero



Und. (Kg)

20

200



**FISUCOL**

Curadores y Selladores

**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

Curaseal PF Rojo

Curador para hormigón y mortero, base parafina**Und. (Kg)**

Evita evaporamientos de agua en el concreto permitiendo mejor hidratación del concreto, permite controlar agrietamiento del con-



16

170

Curaseal Blanco

Curador para hormigón y mortero, base silicatos**Und. (Kg)**

Evita evaporamientos de agua en el concreto permitiendo mejor hidratación del concreto, permite controlar agrietamiento del con-



20

230

Curaseal Transparente

Curador para hormigón y mortero, base silicatos**Und. (Kg)**

Evita evaporamientos de agua en el concreto permitiendo mejor hidratación del concreto, permite controlar agrietamiento del concreto y mortero



20

230

Adhesivos Epóxicos

Epotoc 1-1

Adhesivo epóxico para pega de concreto nuevo a endurecido**Und. (Kg)**

Garantiza alta adherencia entre concreto nuevo y viejo, adhiere en superficies húmedas, mezcla 1 a 1, tiempo de uso: entre 20 a 60 minutos



1.01

2

4

7.8



Epotoc L



Puente de **adherencia** epóxico con prolongado tiempo abierto de aplicación

Und. (Kg)

Mayor tiempo de aplicación (3 horas), alta adherencia entre concreto nuevo y viejo, de fácil aplicación



1

2

4

Impermeabilizantes

Cemento Marino Plástico ECO

Impermeabilizante híbrido de alto desempeño

Und. (Kg)

Impermeabilizante con buena elasticidad y flexibilidad, de fácil aplicación, no es nocivo al medio ambiente, para todo tipo de material



3.3

15.56

180

Cemento Marino Denso ECO

Impermeabilizante híbrido de alto desempeño

Und. (Kg)

Impermeabilizante con buena elasticidad y flexibilidad para aplicar vertical/, de fácil aplicación, no es nocivo al medio ambiente, para todo tipo de material



3.6

18

180

Emulsión Asfáltica

Impermeabilizante asfáltico base acuosa

Und. (Kg)

Para impermeabilizar cubiertas, terrazas de concreto, mortero, mampostería y madera. También para jardines, cárcamos, baños y muros. De rápido secado



1

3.75

18

180



Aquazero 5 Gris



Impermeabilizante acrílico de buena durabilidad, mejorado con fibras

Und. (Kg)

Genera una película impermeable flexible, con alta resistencia a la intemperie, puede reducir temperatura en el interior hasta 13°C, da acabado reflectivo



1.2

4.3

21.3

Refuerzos

Eucofelt

Refuerzo de poliéster para impermeabilización en frío

Und. (m)

Tela no tejida en poliéster para darle refuerzo a las impermeabilizaciones acrílicas y asfálticas



100 ml

Endurecedor

Rocktop Gris

Endurecedor silíceo para pisos

Und. (Kg)

Ideal para endurecer superficies de piso en concreto o mortero, dando gran resistencia a la abrasión, impacto y altas cargas



30

Anclajes

Grautoc

Relleno sin contracciones

Es un relleno listo para usar, autonivelante y endurece sin perder contracciones por secado. Da buena resistencia en fuerzas dinámicas y estáticas



Hi Flow Grout

Relleno sin contracciones con alto tiempo de manejabilidad

Und. (Kg)

Es un mortero de gran fluidez, adherencia y con alta resistencia mecánica. Ideal para anclajes de pernos, nivelaciones, reparaciones



30

Euco Dural 452 Gel

Adhesivo epóxico de alto módulo para anclajes

Und.

Es un adhesivo de 2 componentes, insensible a la humedad utilizado para anclaje de pernos y varillas



600 ml

Cintas PVC

Cinta PVC A-22

Sello elástico para juntas sometidas a presión hidrostática

Und. (m)

Diseñada para juntas de dilatación sometidas a presión hidrostática donde se requiera impermeabilización



20



Poliuretano

Dymonic 100 Gris, Negro o Blanco (300 ml)

Sellante de poliuretano monocomponente para concreto nuevo o con humedad

Und.

Para paneles de concreto prefabricados, para ventas, puertas, paneles, aluminio, mampostería y revestimientos de vinilo



Cartucho

Vulkem 116 Gris, Negro o Blanco

Sellante elastomérico impermeable de poliuretano de alto desempeño y secado normal

Und. (ml)

Es un sellante ideal para usar en concretos prefabricados, mampostería, perímetros de ventanas, puertas y tipos similares de juntas de dilatación, así como en fisuras



300

600

Masillas

Eucosismo

Sello para juntas entre elementos estructurales y mampostería

Und. (Kg)

Es una masilla con características flexibles, diseñada para ser usada en juntas de estructura. Puede ser usada en madera, concreto, bloque, ladrillo y metal



6

30

Bituminoso

ILLBRUCK OS 123 Black (310 ml)

Sello adhesivo y bituminoso, con flexibilidad permanente

Und.

Sellador con excelente desempeño a la deformación, se adhiere a ladrillo, concreto, bloques, PVC, EPS, metales, vidrios, asfalto. Para sellos de goteras, reparación de techos, chimeneas y cielorrasos



Cartucho



Híbridos

Dymonic FC Gris, Negro o Blanco

Sellante de poliuretano de bajo módulo

Es un sellador híbrido de poliuretano y silicona. Para usar en juntas de dilatación, paneles de concreto, para juntas en ventanas, puertas, aluminio, mampostería y revestimientos vinílicos



Und. (ml)

300

600

ILLBRUCK SP 523 Gris

Sello elastomérico híbrido

Es un sellador de polímero híbrido, puede ser usado para fachadas, muro cortina, juntas perimetrales, alrededor de ventanas, puertas, techas y juntas de alto movimiento. Para interior y exterior



Und. (ml)

310

600

Para vías y placas de concreto

Vulkem 45 SSL

Sellante monocomponente de poliuretano semi-auto nivelante

Sellante de poliuretano que puede ser usado sobre concreto húmedo o menor a 28 días de curado. Para juntas de aceras, plataformas, plazas, pisos, o superficies con inclinación menor a 6%



Und.

890 ml

2 galones

5 galones

Silicona

Alex Plus Multipropósito

Sellante acrílico con silicona para uso general– Antihongos

Sellante de agua y aire para ser usado en interiores y exteriores, puede ser usado en ladrillo, concreto, madera, vidrio, metal, Dy-wall, Sup. Pintadas



Und.

Blanco

Gris



Silicona



Toxement 200 transparente o blanca por 280 ml

Sellante de siliconas Anti hongos

Und.

Es un sellante acético multipropósito, de un componente, ideal para uso en interiores y exteriores



Cartucho por 280 ml

Spectrem 2 blanca

Sellador de silicona de alto rendimiento

Und.

Es un sellador de silicona de alto rendimiento, de un componente, de módulo medio y curado neutro, ideal para una amplia variedad de aplicaciones de vidriado y calafateo perimetral.



Cartucho por 300 ml


Reparación de Placas

Eucopatch M

Mortero de reparación monocomponente

Und. (Kg)

es un mortero de un solo componente; recomendado para reparaciones de tipo estructural en superficies horizontales, verticales o sobre cabeza a espesores de **1 cm a 4 cm**



30

Reparación Vertical

Euco Concrelisto

Concreto semifluido sin retracción

Und. (Kg)

Concreto semifluido, sin retracción de dos componentes, utilizado para reparación y reforzamiento de elementos de concreto encausado o convencional.



48



Verticoat 1



Mortero acrílico impermeable monocomponente bajo espesor

Und. (kg)

Es un mortero acrílico impermeable de un componente; recomendado donde se requiera proteger o reparar estructuras de concreto en superficies verticales y/o sobre cabeza.



30

Verticoat 2

Mortero acrílico impermeable monocomponente alto espesor

Und. (kg)

Es un mortero acrílico de un componente; recomendado para reparaciones de tipo estructural en superficies horizontales o verticales



30

Toc Armadura 6037 Cálido

Recubrimiento anticorrosivo para armaduras

Und. (Kg)

Es un mortero formado por dos componentes (A y B), que se mezclan antes de su aplicación, recomendado para usar como recubrimiento anticorrosivo en la protección del **acero** de refuerzo en el concreto



3.9

39


Misceláneos

Cras Verde

Mortero de demolición para concreto, mármol y roca

Und. (Kg)

Es un producto en polvo que al ser mezclado con agua, produce una reacción expansiva que es capaz de demoler cualquier tipo de roca o concreto



10 (Bolsa)

10 (Balde)

25 (Bolsa)

25 (Balde)





Desmoldatoc

Desencofrante para formaletas

Und. (Kg)

Es un desencofrante con base en aceite emulsionado que evita la adherencia del concreto a las formaletas de madera, metal o plástico



16

180

Desmoldatoc Green

Agente **desmoldante** biodegradable para formaletas

Und. (Kg)

Es un agente desmoldante Biodegradable, altamente efectivo para formaletas de metal, madera y plástico.



20

210

